



## MP-CT

MultiPlier MP-CT是帶獨立高壓端口的液壓增壓器Cetop / NG6安裝件  
液壓迷你組件當需要更高的壓力時也可以設計

### 特徵：

- Cetop D03 / NG6增壓器
- 最終壓力範圍：20 - 800 bar
- 可用多種增強比率
- 往復式 - 壓力上升時不間段提供流量
- 所有高壓閥集成在一起，包括引導式逆止閥POV
- 進入的壓力口A&B不需改變，高壓輸出是獨立恐孔口 (疊加閥體內附梭動閥)



## MP-TP-7.0-R

MP-T-P-7.0-R 是一種特制用於安裝在旋轉裝置上的增壓器  
增壓器以1,500rpm的轉速旋轉，同時增壓30bar~210bar

### 特徵：

- 旋轉增壓器
- 往復式 - 壓力上升時不間段提供流量
- 所有高壓閥集成在一起





## SIS-34

SIS-34 是用於需要更高壓力的液壓增壓系統  
SIS系列是客戶特殊設計產品

### 特徵：

- 緊湊解決方案 - 快速連接
- 包括過濾器過濾器
- 包括壓力表
- 包括壓力設定閥
- 用於單作用和雙作用氣缸
- 可用多種增強比率
- 提供不銹鋼



## MP-I

MultiPlier MP-I 是設計用作液壓歧管的旋入式部件液壓增壓器

### 特徵：

- 不需要管道
- 僅在歧管的特定區域產生較高的壓力
- 其他歧管組件不需要壓力額定值高於泵壓力
- 可用多個增強比率
- 所有高壓閥集成在一起

